

### PRODUTO:

Blocos pré-fabricados para alvenaria corrente não exposta.

### APLICAÇÃO:

Construção de paredes de alvenaria, colunas e divisórias, sem requisitos estruturais.

### APTIDÃO PARA USO:


Os blocos consideram-se aptos para uso a partir da data indicada na guia de remessa.

#### CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA MARCAÇÃO CE

Reacção ao fogo	Classe A1
Durabilidade contra gelo/degele	Não requerido
Estabilidade dimensional	Não determinado
Substâncias perigosas	Não contém
Resistência das ligações	Não determinado
Permeabilidade ao vapor	Não determinado
Isolamento ao ruído	Não determinado
Resistência térmica	Não determinado


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### Ref. 360




Ref. 360		
Dimensões (mm)	c x l x h	Septos
	499 x 99 x 200	18
Peso (kg)	11	
Blocos/m <sup>2</sup>	10	
Absorção de água [g/(m <sup>2</sup> s <sup>0.5</sup> )]	120	
Resistência à compressão "normalizada" (N/mm <sup>2</sup> )	6,0	
Massa volúmica real seca (kg/m <sup>3</sup> )	2200	
Massa volúmica aparente seca (kg/m <sup>3</sup> )	1100	

#### Ref. 361



Ref. 361		
Dimensões (mm)	c x l x h	Septos
	499 x 150 x 200	19
Peso (kg)	16	
Blocos/m <sup>2</sup>	10	
Absorção de água [g/(m <sup>2</sup> s <sup>0.5</sup> )]	160	
Resistência à compressão "normalizada" (N/mm <sup>2</sup> )	3,5	
Massa volúmica real seca (kg/m <sup>3</sup> )	2200	
Massa volúmica aparente seca (kg/m <sup>3</sup> )	1100	

#### Ref. 362



Ref. 362		
Dimensões (mm)	c x l x h	Septos
	499 x 199 x 200	19
Peso (kg)	18	
Blocos/m <sup>2</sup>	10	
Absorção de água [g/(m <sup>2</sup> s <sup>0.5</sup> )]	320	
Resistência à compressão "normalizada" (N/mm <sup>2</sup> )	3,5	
Massa volúmica real seca (kg/m <sup>3</sup> )	2280	
Massa volúmica aparente seca (kg/m <sup>3</sup> )	950	

\* **TOLERÂNCIAS:** Categoria de tolerância - D1 (mm): +3 / -5

FT.S01-7.4311-1 | P.1/1

#### SOPLACAS, S.A.

#### Sede e Fábrica:

Rua Projectada à Estrada Outeiro de Polima, Abóboda | 2785-543 S. Domingos de Rana |  
 Tel. 214 481 700 | Fax 214 481 799

#### Fábrica:

Berlengas | 3060-583 TOCHA | Tel. 231 440 800 | Fax 231 440 899

NIPC: 500 273 790 | Capital Social: 3.000.000,00 Euros | Cons.Reg.Com. Cascais nº 500 273 790

info@soplacas.com  
 www.soplacas.pt



A Soplacas conta com o apoio de:

