

PRODUTO:

Capeamento Split de betão pré-fabricado.

APLICAÇÃO:

Capeamento de remate para muros segmentados Soplacas.

CONTROLO DE QUALIDADE:

Os capeamentos consideram-se aptos para uso a partir da data de expedição.

A data de fabrico do produto encontra-se afixada na embalagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

REFERÊNCIA 325



Capeamento Split - Ref. 325				
Dimensões (l x p x h) (mm)		400 x 300 x 50		
Dimensões - Tolerâncias (mm)		400	300	50
Largura / Profundidade / Espessura / Diagonal		+/- 2	+/- 2	+/- 3
Peso unitário		13,5 kg		
Quantidade por metro linear		2,5 unidades		
Quantidade por palete		80 unidades		
Peso por palete		1080 kg		
Absorção de Água (%)	Valor declarado	≤ 6		
Resistência ao desgaste (mm)	Valor declarado	≤ 23		
Carga de rotura (Kn)	Valor declarado	≥ 4,5		
Tensão de rotura (Mpa)	Valor declarado	≥ 3,5		
Cores disponíveis		Ocre, Amarelo, Branco e Cinzento		

FT.S03-7.4311-2 | P1/1

SOPLACAS, S.A.

Sede e Fábrica:

Rua Projectada à Estrada Outeiro de Polima, Abóboda | 2785-543 S. Domingos de Rana |
Tel. 214 481 700 | Fax 214 481 799

Fábrica:

Berlengas | 3060-583 TOCHA | Tel. 231 440 800 | Fax 231 440 899

NIPC: 500 273 790 | Capital Social: 3.000.000,00 Euros | Cons.Reg.Com. Cascais nº 500 273 790

info@soplacas.com
www.soplacas.pt



A Soplacas conta com o apoio de:

